



# SILOSSANA PRIMER

SCHEDA TECNICA

Rev. 0 – Ed. 1

## CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

SILOSSANA PRIMER è un primer incolore ad alta penetrazione, a base di emulsione acril-silossanica impiegato come fondo per l'applicazione di pitture acril-silossaniche (SILOSSANA).

Non filmogeno, caratterizzato da un'eccellente penetrazione nel supporto del quale ne garantisce la traspirabilità.

## COMPOSIZIONE

Emulsione acril-silossanica, speciali tensioattivi, additivi.

## MODALITA' D'APPLICAZIONE

Sono idonei sia i supporti minerali che sintetici, purché ben saldi, puliti, stagionati e asciutti.

Diluire SILOSSANA PRIMER con il 100% di acqua e applicare una sola passata.

## DATI TECNICI

PESO SPECIFICO :	1,010 kg./Lt. +/- 0,5%
VISCOSITA' :	70" – 80" Coppa Ford 4
RESA :	10 m <sup>2</sup> /Lt.
DILUIZIONE:	100% con acqua
CONFEZIONE:	contenitori in polietilene da Lt. 15
ESSICCAZIONE:	al tatto 30' , in profondità 24h a 20°C
SOVRAVERNICIABILITA':	24h
APPLICAZIONE:	pennello, rullo, spruzzo
CONSERVAZIONE:	12 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

## VOCE DI CAPITOLATO

Primerizzazione di superfici murali con una mano di fissativo a base acril-silossanica del tipo SILOSSANA PRIMER della SPIVER S.r.l..

Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m<sup>2</sup> €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.